

VYHLÁŠENÍ O PARAMETROCH

PPF11SL011

1. Jediný identifikační kód typu výrobku:

JUTAFOL REFLEX N 150

2. Plánované použití:

Hydroizolační pásy a fólie. Plastové a gumové vrstvy na regulaci propustnosti vodní páry (parozábrany). Definice a charakteristiky.

3. Výrobce:

*Juta a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové nad Labem, Česká republika
Tel.: +420 499 314 211, Fax: +420 499 314 210
www.juta.cz*

4. Splnomocněný zástupce:

nie je uvedená

5. Systémy POSV:

system 3

6. Harmonizovaná norma:

EN 13984:2013

Identifikační číslo oznámeného subjektu:

*Institut pro testování a certifikaci a.s., Divize CSI - Centrum stavebního
inženýrství. Pražská 16, Praha 10, 102 21
Oznámený subjekt 1390*

7. Deklarované vlastnosti:

Podstatné vlastnosti	Parametre				Harmonizované technické špecifikácie
	Jednotky	Nominálna hodnota	Tolerancia		
Reakcia na ohe	[trieda]	E	-	-	EN 13984:2013
Vodotesnos	-	vyhovuje	-	-	
Priepustnos pary (ekvivalentná difúzna hrúbka)	[m]	180	-50	+120	
Odolnos proti nárazu	-	npd	-	-	
Pevnos spoja	[N]	npd	-	-	
Pevnos v pozd žnom / prie nom smere	[N/50mm]	>280 / >250	-	-	
Odolnos proti pretrhávaniu v pozd žnom / prie nom smere	[N]	>170 / >170	-	-	
Odolnos proti alkáliam	-	npd	-	-	
Vplyv umelého starnutia na priepustnos vodnej pary	-	vyhovuje	-	-	
Nebezpečné látky		npd			

Vysvetlivky: npd - no performance determined (žiadny ukazovateľ nie je stanovený)

8. Príslušná technická dokumentácia/špecifická technická dokumentácia:

nie je vydané

9. Vlastnosti výrobku uvedeného vyššie sú v zhode so súborom deklarovovaných vlastností. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa v súlade s nariadením (EÚ) 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Podpísal v mene výrobcu:

Ing. Jiří Hlavatý
štatutárny riaditeľ

Vo Dvore Králové nad Labem, 16.09.2019

